

INFOFLASH - INFOFLASH - INFOFLASH



Carta abrasiva al corindone con lubrificante, doppia resina, supporto B, struttura aperta. Lavorazioni a secco con macchine roto orbitali nell'industria del legno e nelle carrozzerie.

- intasamento estremamente basso
- lunga durata

APPLICAZIONI

- ☒ Vernici
- ☒ Fondi
- ☒ Stucchi
- ☒ Smalti



Papier abrasif en corindon anti-encrassant, double résine, support B, structure ouverte. Utilisations à sec sur ponceuses orbitales dans l'industrie du bois et la carrosserie.

- encrassement très faible
- longue durée

PRECONISATIONS

- ☒ Vernis
- ☒ Fonds
- ☒ Enduits
- ☒ Emaux



Full resin bonded aluminium oxide abrasive paper with lubricant, B weight backing, open structure. For dry operations with random orbital sanders in wood industry and car body shops.

- extremely low clogging
- long life

APPLICATIONS

- ☒ Paints
- ☒ Priming
- ☒ Fillers
- ☒ Lacquers



Papel abrasivo en corindón con lubricante, doble resina, soporte B, estructura abierta. Trabajos en seco con pulidoras roto orbitales en la industria de la madera e la carrocería.

- embozamiento muy bajo
- *larga duración*

APLICACIONES

- ☒ Barnices
- ☒ Fondos
- ☒ Estucados
- ☒ Esmaltes

				Disponibilità entro <i>Délai dans</i> Available in <i>Disponibilidad en</i>	Codice <i>Code</i> Code <i>Código</i>	Prezzo unitario <i>Prix unitaire</i> Unit price <i>Precio unitario</i> €	Unità di vendita <i>Unité de vente</i> Unit of sale <i>Unidad de venta</i>
DVSC	5G	Ø 150 17F	120	W 4	90513	0,414	200 (4 x 50)
DVSC	5G	Ø 150 17F	150	W 4	90531	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	180	W 4	90543	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	220	W 4	90577	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	240	W 4	90680	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	320	W 4	90721	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	400	W 4	90723	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	500	W 4	90733	0,414	200 (2x100)
DVSC	5G	Ø 150 17F	600	W 4	90734	0,414	200 (2x100)